

Halle Typ SD 6,08 m - Satteldach

Dachneigung 6°

Breite	6,08 m
Länge	15,00 m = 3 Felder á 5,00 m
Traufenhöhe	4,55 m
Firsthöhe	ca. 4,85 m

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion - bestehend aus: Fachwerkträgerbinder mit Stützen aus Profil IPE 240 mit Stahlplatten zum Aufdübeln auf Beton, inkl. angeschweißten Laschen zur Aufnahme der Dachpfetten, sowie der Druckrohre und Windverbände
- Druckrohre zur Längsversteifung
- Windverbände mit Zubehör
inkl. Bolzenanker zur Bodenverankerung und sämtliches Befestigungsmaterial
- Imprägnierte Dachpfetten
- Bedachung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN EN 1090, güteüberwacht
Farbe: AluZink (zinkblume) 185µm beschichtet
andere Farbtöne gegen Aufpreis möglich
- inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung

komplett lt. Liste € 14.600,-

Aktionspreis € 10.800,-

**inkl. prüffähiger Baustatik
und Fundamentplänen**

Angebot gültig für Schneelastzone 2
und Windzone 2; Schneelast 85 kg/qm

Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage
zzgl. gesetzl. MwSt.

Entdecken Sie dieses Sonderangebot
in unserem 3D-Hallen-Konfigurator.



QR-Code scannen
oder

<https://systemhallen.expert/3>

Oder erstellen Sie Ihre Halle individuell mit unserem
gesamten Produktportfolio – starten Sie hier:
<https://systemhallen.expert/konfigurator>

Erweiterungen / Optionen gegen Aufpreis

- 2 x 15 lfdm. außenliegende Zink-Regenrinne, NW 150,
mit Zubehör, a lfdm. - € 29,00

€ 870,-

- Bedachung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech,
feuerverzinkt, lackiert und einseitig beschichtet,
Farbe nach Wahl (siehe Farbkarte)
inkl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung
(anstatt Stahl-Trapezblech Farbe AluZink (zinkblume))

€ 540,-

Fracht:

- anteilig (Entladungsfahrzeug bauseits)
- eigene Abholung

Montage:

- als Bausatz zur Selbstmontage
- Teilmontage, d.h. wir stellen 1-2 Fachmonteure,
bauseits Hilfskräfte - Monteurstunde € 59,00,
zuzüglich An- und Abfahrtszeit
Fahrkilometer per Montagewagen € 0,75,
Spesen (Auslösung) und Übernachtungskosten



Satteldachhalle Typ SD 6,08 - Länge 15,00 m,
Farbe: AluZink

Entwurfszeichnung SD 6,08 m x 15,00 m

ausgelegt für Schneelastzone 2, Windzone 2; Schneelast 85kg/qm

TEPE
SYSTEMHALLEN

